

BTS®

Popis:

BTS® je univerzálně použitelné bílé tixotropní mazivo s obsahem částic PTFE odolné vodě a teplotě až 150°C.

Použití:

BTS® má vynikající přilnavost a vzhledem ke své tepelné odolnosti do 150°C a vodostálosti do cca 90°C může být používán v mnoha odvětvích průmyslu, dopravě, dílnách, autoservisech apod. Díky svému chemickému složení je trvanlivý a velmi odolný proti kyselinám, solím a zásadám. BTS® minimalizuje otěr a opotřebení různých druhů materiálů, přičemž zajišťuje dlouhodobé mazání a ochranu pantů, zámků, ložisek, soukolí, pružin, řetězů, kloubových a čepových spojů, ventilátorů, převodovek, kohoutů topení, vodních čerpadel apod.

Výhody:

- vynikající přilnavost
- dobrá pronikací schopnost i na obtížně přístupná místa
- nevysychá ani netvrdne
- optimálně maže při vysokých i nízkých teplotách

Návod k použití:

1. Ošetřovaný povrch zbavte starých maziv (výrobkem TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte (2 min.).
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Protřepávejte i během používání.

Technická data:

Teplota varu:	111,7°C
Bod vzplanutí:	< -30°C
Hustota (20°C):	583 kg/m ³
Tenze par (20°C):	3137 mm Hg

Balení:

sprej 400 ml