

DEFOS[®]

Popis:

DEFOS[®] je výrobek ve spreji určený pro jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a šroubových spojů potrubí při jeho tlakových zkouškách. Obsahuje inhibitor koroze.

Použití:

DEFOS[®] umožňuje jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a spojů potrubí i celých zařízení při tlakových zkouškách. Kontrolovaná místa stačí pouze postříkat a při úniku vzduchu či plynu se únik projeví tvorbou pěny. Tím jednoduše rozpoznáme netěsnost systému. Tento výrobek se uplatňuje zejména při instalaci nových potrubí, ale i při kontrole systémů starých. Aby výrobek nepodporoval korozi, obsahuje inhibitor koroze. Neovlivňuje kvalitu opravovaných svarů.

Výhody:

- snadná aplikace
- obsahuje inhibitor koroze
- neovlivňuje kvalitu svaru

Návod k použití:

DEFOS[®] nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kontrolované místo. Pokud je v potrubí tlak, tak se případná netěsnost v kontrolovaném místě projeví tvorbou bublinek a pěny. Po odzkoušení je možné kontrolované místo otřít hadrem.

Technická data:

Hodnota pH:	6
Tenze par (při 20 °C):	520 kPa
Hustota (při 20 °C)	1025 kg/m ³

Balení:

sprej 400 ml