

LEPEX[®]

Popis:

LEPEX[®] je kontaktní jednosložkové lepidlo na bázi kyanoakrylátové disperze, které během několika sekund reaguje na tlak a vzdušnou vlhkost.

Použití:

LEPEX[®] je superrychlé, hospodárné a čisté lepidlo, které se hodí k rychlému spojování téměř všech druhů materiálů. Rychle a trvale spojuje gumu s gumou, umělé hmoty s gumou, kovy s kovy, porcelán, keramiku, sklo atd. Použitím LEPEX[®] ATIVÁTORU lze spojit i obtížně lepitelné materiály jako je silikon, PTFE apod.

Výhody:

- lepí okamžitě během několika sekund
- umožňuje spojení široké škály materiálů
- šetří čas i náklady

Návod k použití:

LEPEX[®] nanášíte na suchou a čistou plochu pouze na jednu stranu a v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu lepeného materiálu a okolní teploty je spoj hotov do cca 1 min. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li k odmaštění a přípravě povrchu výrobek TECHNOSOL[®]. LEPEX[®] ATIVÁTOR nanášíte na obě lepené plochy.

Technická data:

Hustota (20°C):	698 kg/m ³
Tepelná odolnost:	trvale 90°C, krátkodobě 140°C
Bod vzplanutí:	67°C

Balení:

lahvička 20 g

aktivátor – lahvička 10 ml