

MEGATUK MP1100

Popis:

MEGATUK MP1100 je plastické mazivo hnědočerné barvy na bázi komplexního mýdla, obohacené pevnými látkami. Je určené především pro mazání stopek nástrčných nástrojů a pouzder elektrických, hydraulických a pneumatických kladiv a podobných strojů.

Použití:

MEGATUK MP1100 je speciální plastické mazivo odolné vysokým tlakům a teplotám. Je určené pro mazání stopek nástrčných nástrojů a pouzder hydraulických, pneumatických, elektrických kladiv a podobných zařízení. Své uplatnění nachází ve stavebnictví, těžkém průmyslu a službách. MEGATUK MP1100 není vhodný jako mazivo pro valivá a kluzná ložiska.

Výhody:

- odolný tření
- dobré antikorozi vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku a teplotě
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů
- odolný vůči vodě
- film pevných částic působí až do 1100°C

Technická data:

Rozsah teplot pro použití při trvalém mazání	od -20 do 1100°C
Bod skápnutí (DIN ISO 2176)	nad 250°C
Penetrace (DIN ISO 2137)	265 až 295
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1)	0 – 90°C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Zpevňovadlo	mýdlo s komplexy hliníku
Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562)	cca 350 mm ² /s
Označení (DIN 51 502)	MF 2 U-20

Balení:

kartuše 400 ml, sud 25 kg, dóza 100 g