

# MEGATUK<sup>®</sup> LB2

## Popis:

MEGATUK<sup>®</sup> LB2 je bílé plastické mazivo konzistenční třídy NLGI 2 na bázi bílého lékařského oleje s přísadkou EP a pevných maziv určené pro nízké otáčky. Můžeme jej použít všude tam, kde je kontakt potravin s mazacím tukem nevyhnutelný nebo jej nelze vyloučit. MEGATUK<sup>®</sup> LB2 je schválen hlavním hygienikem ČR jako mazivo strojního zařízení pro potravinářský průmysl pod č.j. HEM-3435-9.6.03-17695.

## Použití:

MEGATUK<sup>®</sup> LB2 je vhodný k mazání valivých a kluzných ložisek i při zvýšených teplotách ložisek, vysokých zatíženích a vlivu vody. Je fyziologicky nezávadný, a proto je vhodný k mazání strojů v potravinářském, lahůdkářském, krmivovém a obalovém průmyslu. Je možné jej použít všude tam, kde je kontakt potravin s mazacím tukem nevyhnutelný nebo jej nelze vyloučit. Přemazání, které má za následek nikoliv nezbytný kontakt s potravinami, je třeba se vyhnout.

## Výhody:

- odolný vůči oxidaci
- odolný vůči vodě
- vysoká odolnost proti tlaku
- výborná přilnavost
- prodlužuje interval mazání
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů
- dobré nouzové vlastnosti

## Technická data:

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání:	Od -20°C až +140 °C
Krátkodobá maximální teplota při kontinuálním domazávání	+180 °C
Při trvalých teplotách nad +140 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.	
Bod skápnutí (DIN ISO 2176)	Nad 250°C
Penetrace (DIN ISO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1)	až 90°C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350):	4400 N
Označení (DIN 51 502):	KPF2 P-20
Otáčkový faktor $n \times d_s$ mm/s:	100.000
Povolení MZ ČR č.j. HEM-3435-9.6.03-17695 pro použití v potravinářském průmyslu	

## Balení:

Kartuše 400 ml, plechovka 15,25 a 50 kg

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právním třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.