

# TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	<b>NO 1 CLEAN</b>
Popis	Bezezbytková odmašťovací kapalina s rychlým odparem pro přípravu povrchů před další aplikací. Nahrazuje trichlor, perchlor, aceton, technický benzín, organická ředidla, líh, isopropylalkohol atd.
Doporučené použití	Pro odmašťování a čištění povrchů před další aplikací, jako je barvení, lakování, lepení, smaltování, potahování plastem. Výborně rozpouští většinu olejů, maziv, barev, lepidel, pryskyřic, konzervačních olejů a vosků. Čištění a odmašťování forem, odstranění obtiskových barev, permanentních popisovačů. Výborně se hodí k čistícím operacím v elektrotechnickém průmyslu. Mytí motorů a el. zařízení za studena. Díky své hustotě zabraňuje nečistotám „plavat“ na hladině. Nepoškozuje plasty a drahé kovy.
Oblast použití	<b>Lakovny:</b> Čištění a odmaštění povrchů před lakováním <b>Strojrenství:</b> Bezezbytkový odmašťovač s rychlým odparem <b>Elektrotechnický průmysl:</b> Čištění elektromotorů <b>Plastikářský průmysl:</b> Čištění a odmaštění forem od konzervačních vosků a olejů <b>Ostatní:</b> Čištění, odmaštění s důrazem na účinnost a bezpečnost
Způsob aplikace	Používá se čistý, za studena, ponorem, oplachováním, štětcem, hadrem, nízkotlakým stříkáním.
Technická data	Skupenství ( 20°C ):      kapalina Barva:                      transparentní Zápach:                     nevýrazný KB index:                  120 Bod vzplanutí:            32°C Hustota:                    0,892g/cm <sup>3</sup> při 20°C Rozpustnost ve vodě:    částečně rozpustný Rychlost odparu:         6-7 minut Samozápalnost:          >250°C Obsah VOC:                0,995 kg/kg Obsah TOC:                0,533 kg/kg Povrchové napětí:        27 mN/m

## TECHNICKÝ LIST



Bezpečnost práce	Nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, viz bezpečnostní list.
R-věty	R10 – hořlavý
Výstražné symboly	žádné
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů Kód druhu odpadu: 140603 Kategorie: N
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 3, číslo nebezp. 33, obalová skup. I, bezp. značka 3, číslo UN1268
Skladovatelnost	skladujte při teplotě <15°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.
Balení	30 L, 200 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.