

TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	NO 1 R
Popis	Technická odmašťovací a čistící kapalina bez obsahu VOC (organických těkavých látek). 100% biologicky odbouratelná, nehořlavá. Nahrazuje organická ředidla, benzíny.
Doporučené použití	Používá se k technickému čištění a odmašťování v průmyslových a dílenských podmínkách. Odstraňuje minerální i syntetická maziva, oleje, bitumen, dehet, paliva. Použití za tepla – až do 60°C (nepřímé zahřátí) zvyšuje účinnost a rychlost odparu. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot.
Oblast použití	Strojírenství: Účinný bezzbytkový odmašťovač bez zápachu Automobilový průmysl: Čištění a odmaštění motorů, převodovek Ostatní: Čištění, odmaštění s důrazem na bezpečnost pracovního prostředí
Způsob aplikace	Používá se čistý za studena nebo ohřátý až na 60°C postřikem, natíráním nebo ponořením, vhodný i jako náplň mycího stolu. Nízká hustota zabraňuje „plavat“ špíně na hladině.
Technická data	Skupenství (20°C): kapalina Barva: modrá Zápach: extrémně slabý Bod varu: 251°C Bod vzplanutí: 107°C Relativní hustota: 0,800 g/cm ³ při 25°C Rozpustnost ve vodě: nerozpustný Rozpustnost v tucích: nerozpustný Samozápalnost: >230°C Obsah VOC: 0 kg/kg Povrchové napětí: 29,5 mN/m
Bezpečnost práce	Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, viz bezpečnostní list.
R-věty	R65 – zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic
Výstražné symboly	Xn – zdraví škodlivý

TECHNICKÝ LIST



Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů Kód druhu odpadu: 140603 Kategorie: N
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Výrobek nepodléhá regulaci přepravy dle ADR, RID, ICAO/IATA, IMDG
Skladovatelnost	skladujte při teplotě 0 – 15 °C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.
Balení	10 L, 30 L, 200 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.