

# TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	<b>NO 1 STRONG</b>
Popis	Bezezbytkový silný odmašťovač a ředidlo za studena bez agresivního zápachu s rychlým odparem. Nahrazuje trichlor, perchlor, aceton, technický benzín
Doporučené použití	Průmyslové čištění a odmašťování. Rozpouští čisté nebo emulzní oleje včetně silikonových, konzervačních oleje. Použitelný k čistícím operacím na elektrických zařízeních, k čištění tiskařských barev a gelů v sítotisku, k ředění organických hmot, rozpouští lepidla, čistí brzdová obložení. Vhodný k přípravě povrchu před barvením, lepením. Nízká hustota zabraňuje „plavat špíně“ na povrchu.
Oblast použití	<b>Strojírenství:</b> Bezezbytkový odmašťovač olejů, maziv a vosků s rychlým odparem <b>Elektrotechnický průmysl:</b> Odmašťování a čištění elektrických zařízení, nepoškozuje izolační laky <b>Plastikářský průmysl:</b> Čištění a odmaštění forem od konzervačních vosků a olejů <b>Tiskárny:</b> Čištění barev a gelů v sítotisku, rychlé čištění válců, vodících pásů, odstraňuje obtiskové barvy <b>Ostatní:</b> Příprava povrchu před další aplikací
Způsob aplikace	Používá se čistý, za studena, ponorem, oplachováním, štětcem, hadrem, nízkotlakým stříkáním. Povrch může být následně očištěn vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem.
Technická data	Skupenství ( 20°C ): kapalina Barva: transparentní Zápach: nevýrazný KB index: 90 Bod vzplanutí: >43°C Hustota: 0,88 g/cm <sup>3</sup> při 20°C Rozpustnost ve vodě: minimální Samozápalnost: >230°C Obsah VOC: 0,89 kg/kg

## TECHNICKÝ LIST



Bezpečnost práce	Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.
R-věty	R10 – hořlavý R65 – zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic
Výstražné symboly	Xn – zdraví škodlivý
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů Kód druhu odpadu: 140603 Kategorie: N
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 3, číslo nebezp. 33, obalová skup. III, bezp. značka 3, číslo UN3295
Skladovatelnost	skladujte při teplotě <15°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.
Balení	10 L, 30 L, 200 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.