

TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	NO 4
Popis	Bezezbytková čistící kapalina - ředidlo speciálně pro strojírenský a tiskařský průmysl.
Doporučené použití	Velmi dobře odstraňuje lepidla, barvy, pryskyřice, inkoust, polyuretan, produkty na bázi polyesterů – inkousty, barvy, laky. Kapalina se používá čistá za studena namáčením, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Povlaky – nátěry o tloušťce cca 5-50µm očistí a rozpustí za cca 1-5 minut. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.
Oblast použití	Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: sítotisk - rychlé odstranění barev a laků ofset – vyplachování zásobníků inkoustu Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od barev a pryskyřic, odstranění samolepek
Způsob aplikace	Ponorem, nízkotlakým stříkáním, tampónem, cirkulací. Po několika minutách působení lze opláchnout vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.
Technická data	Skupenství (20°C): kapalina Barva: transparentní Zápach: nevýrazný Rychlost odpaření: 17 minut KB index: 160 Bod vzplanutí: >38°C Hustota: 0,880 g/cm ³ při 25°C Rozpustnost ve vodě: mírně rozpustný Samozápalnost: >230°C Obsah VOC: 0,89 kg/kg Symbol nebezpečí: Xn R-věty: 65

TECHNICKÝ LIST



Bezpečnost práce	Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Chraňte oči a pokožku, nevdechujte výpary, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.
R-věty	R65 – zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic
Výstražné symboly	Xn – zdraví škodlivý
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Kód druhu odpadu: 140603 Kategorie: N
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 3, číslo nebezp. 33, obalová skup. I, bezp. značka 3, číslo UN3295
Skladovatelnost	skladujte při teplotě >20°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.
Balení	10 L, 30 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.