

NO 1^â SOL

Popis:

NO1^âSOL je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro průmyslové použití. Je netoxický, velmi účinný, rychle se odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

Použití:

NO1^âSOL se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely. Vhodný pro přípravu povrchu před lepením a lakováním.

Výhody:

- velmi dobře čistí a odmašťuje
- rychle se odpařuje
- zanechává suchý povrch
- pro přípravu povrchu před lepením a lakováním

Návod k použití:

Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

Technická data:

Hustota (20°C):	690 kg/m ³
Bod vzplanutí:	pod 0°C
Tenze par:	550 kPa

Likvidace:

Zbytky NO1^â SOL lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. Lázně lze regenerovat destilací.

Balení:

kanystr 10 a 30 l (výjimečně sud 200 l)