

TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	NOVALON® 5000
Popis	Speciální průmyslový nepěňivý odmašťovací a čisticí prostředek. Je nehořlavý, vodou ředitelný, biologicky rozložitelný. Čistí veškeré vodě odolné povrchy. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.
Doporučené použití	Vhodný pro čištění a odmaštění, mytí dílenských strojů, odmaštění plechů před svážením, velmi vhodný pro použití v mycích automatech s ostříkovými tryskami. Vhodný pro tlakové mytí i do ultrazvukových odmašťovacích lázní. Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje. Zahřátím roztoku až na 85°C výrazně zvýšíte účinnost.
Oblast použití	Strojírenství: odmašťovací lázně, mycí automaty, tlakové mytí Stavební průmysl: stroje a zařízení Ostatní: ultrazvukové odmašťovací lázně
Způsob aplikace	Ředí se vodou podle typu a míry znečištění od 1:5 až 1:30. Před použitím nebo ředěním je nutné kapalinu promíchat. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením. Po několika minutách působení se čistěný povrch opláchně vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku, zároveň se zvýšením teploty, zvyšuje účinnost. V případě použití u lehkých kovů, vyzkoušejte reakci Novalonu® 5000 s čistěným povrchem.
Technická data	Skupenství (20°C): kapalina Barva: čirá Zápach: bez zápachu Hodnota pH: 13,4 (20°C) Teplota varu: 100 °C Hořlavost: není hořlavina Bod vzplanutí: neurčen Relativní hustota: 1,138 g/cm ³ při 20°C Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Bezpečnost práce	Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku, nevdechujte výpary, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.

TECHNICKÝ LIST



R-věty	R35 - způsobuje těžké poleptání
Výstražné symboly	C - žíravý
Přepavní podmínky	Přepřavovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 8, číslo nebezp. 80, obalová skup. III, bezp. značka 8, číslo UN1760
Skladovatelnost	Skladujte v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných. Neskladovat společně s okysličujícími a kyselými látkami.
Balení	25 l, 40 l
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.