

NOVATES®

Popis:

NOVATES® je transparentní mazací prostředek velmi vhodný pro vysoce účinné mazání při vysokých tlacích a za extrémně nepříznivých podmínek. NOVATES® chrání velmi dobře proti korozi a může být použit v širokém rozsahu provozních teplot od -35 °C až + 285 °C.

Použití:

NOVATES® díky své řídké konzistenci proniká do obtížně přístupných míst, kde zhoustne. Proto je velmi vhodný pro mazání řetězů, ozubených kol, mechanismů dopravníkových pásů, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, spojkových mechanismů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

Výhody:

- výborné pronikací schopnosti
- vynikající přilnavost
- odolává většině chemikálií
- prodlužuje životnost řetězů

Návod k použití:

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm.
3. Místo aplikace zbavte před nástřikem tuku, špíny a nečistot, nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.

Technická data:

Teplota varu:	134.7 °C
Bod vzplanutí:	< -30 °C
Hustota (20 °C):	712 kg/m ³
Tenze par (20 °C):	3195 mm Hg

Balení:

sprej 400 ml