

NOVALON[®]3000

Popis:

NOVALON[®]3000 je čisticí a odmašťovací prostředek ředitelný vodou, vhodný na ocel, litinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibitory koroze a odmaštěným součástkám dává mezioperační antikorozi ochranu. Je velmi málo pěnivý, hodí se pro aplikace postřikem, ponorem, tlakovým mytím i do ultrazvukových odmašťovacích lázní.

Použití:

NOVALON[®]3000 se používá v koncentraci 1-5% zejména v odmašťovacích lázních s postřikem, má dobrou pasivační schopnost, pokud se neoplachuje. Před následnou povrchovou úpravou /nátěry, fosfátování, galvanické pokovení apod./ je nutný oplach vodou.

Výhody:

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný

Návod k použití:

Odmašťovací lázeň připravte napuštěním vany vodou v objemu cca 4/5 celkového objemu, přidejte vypočtené množství koncentráту **NOVALON[®]3000** a po promíchání doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohřátí na teplotu cca 50-60°C je lázeň připravená k práci. Pokud dochází k nežádoucímu pění je možné přidat odpěňovač O3000 v koncentraci 0,3 – 0,5%. Během provozu je nutné doplňovat odpařenou vodu a podle potřeby i koncentrát **NOVALON[®]3000**. Pokud dochází k delšímu skladování /nad 10 dnů/ odmaštěných součástek je možná delší mezioperační ochrana pomocí oplachu cca 1-2% roztokem inhibitoru koroze IK 3000, pak je odolnost proti korozi asi trojnásobná.

Technická data:

Skupenství (při 20 °C):	kapalina
Hodnota pH (20°C):	10-11
Hustota (20°C):	1085 kg/m ³
Hořlavost:	není hořlavinou

Balení:

kanystr 25 a 40 l, sud 200 l

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.