

# TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	<b>PL 10</b>
Popis	Speciální odstraňovač barev a pryskyřic bez obsahu karcinogenních látek. Náhrada za ředidla na bázi methylen chloridu.
Doporučené použití	Odstraňuje nátěry barev, pryskyřice, laky a inkousty. Je aplikovatelný na celou řadu nátěrů a povrchů, vytvrzovaných teplem, UV zářením nebo vysoušených horkým vzduchem. Optimalizovaný odpar zajišťuje vysokou účinnost a efektivnost použití. Velmi dobře použitelný na celou řadu pryskyřic glycerofalických, na bázi celulózy, akrylátů, jedno či dvousložkových epoxidů, případně polyuretanů. Vhodný pro čištění povrchů i aplikačních zařízení.
Oblast použití	Proplachování a čištění okruhů a hlav pro aplikace pěnového polyuretanu, polyesterových pryskyřic, odstraňování nátěrů, laků. Čištění povrchů znečištěných inkousty. Odstraňování popisů a nátěrů barelů, tanků a nádrží.
Způsob aplikace	Máčením, proplachováním, štětcem, tampónem, nízkotlakým stříkáním. Čištěný povrch lze opláchnout vodou.
Technická data	Skupenství ( 20°C ): kapalina Barva: jantarová Zápach: charakteristický KB index: 300 Rychlost odparu: 15 minut Bod varu: 150°C Bod vzplanutí: 55°C Hustota: 0,949 g/cm <sup>3</sup> při 20°C Rozpusťnost ve vodě: částečně rozpustný Rozpusťnost v tucích: ne Samozápalnost: >230°C Symbol nebezpečí: Xn R-věty: 10, 65, 36/37/38
Bezpečnost práce	Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Chraňte oči a pokožku, nevdechujte výpary, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.

## TECHNICKÝ LIST



R-věty	R10 – hořlavý R36/37/38 – dráždí oči, dýchací orgány a kůži R65 – zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic R66 – opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Výstražné symboly	Xn – zdraví škodlivý
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Kód druhu odpadu: 140603 Kategorie: N
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 3, číslo nebezp. 30, obalová skup. III, bezp. značka 3, číslo UN1268
Skladovatelnost	Používejte přístroje odolné rozpouštědlům. Zabraňte styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Chraňte před přímým slunečním zářením. Může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, při přečerpávání používejte pouze uzemněné potrubí (hadice). Používejte nejiskřící nástroje.
Balení	10 L, 30 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.