

REMOVER TAL

Popis:

REMOVER TAL umožňuje snadné odstranění zbytků těsnicích prostředků, starých lepidel a laků.

Použití:

REMOVER TAL zajistí rychlé a snadné odstranění zbytků starých těsnění bez použití mechanických nástrojů. Dosedací plochy jsou tak chráněny před mechanickým poškozením a zároveň získají kovově čistý povrch, který je zárukou pro jeho následné dokonalé utěsnění. Dále odstraňuje zbytky lepidel, anaerobních prostředků, napečených olejů a maziv, asfaltu, kluzných laků, barev a pryskyřic z různých povrchů. REMOVER TAL lze použít na kovy, sklo, keramiku, dřevo, beton, polyethylen a polypropylen. **POZOR !!!** – REMOVER TAL není vhodný k použití na citlivých plastických hmotách jako je PVC, syntetické látky, linoleum apod.

REMOVER TAL nachází uplatnění při odstranění většiny těsnicích prostředků a přípravu povrchů před těsněním na blocích motorů, olejových van, dělicích rovin převodovek, čerpadel, kompresorů, turbin apod. REMOVER TAL se dále používá při údržbě a čištění betonových a litých podlah v průmyslových objektech, různých dopravníků a pásů výrobních linek. REMOVER TAL je obzvláště vhodný k čištění zbytků plastů z forem vstřikovacích lisů, eliminuje možnost jejich poškození.

Výhody:

- jednoduchá aplikace
- velmi účinný
- zamezuje poškození poškrábáním
- nahrazuje mechanické nářadí

Návod k použití:

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Materiál, který by mohl být poškozen, zakryjte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nechejte reagovat 5-10 minut. Pak setřete hadrem nebo papírovým ubrouskem. Po použití nádobu otočte dnem vzhůru a krátce stiskněte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem. Chraňte před zimou a mrazem.

Důležité upozornění!

Pokud si nejste jisti případným poškozením čištěného choulostivého povrchu, výrobek vyzkoušejte na skrytém místě.

Výrobek skladujte otočený dnem vzhůru, vyvarujete se tak zalepení hnacího ventilkou.

Technická data:

Barva:	bezbarvý
Meze výbušnosti:	horní mez (% obj.) 32
Tenze par při 20°C:	2500 hPa
Hustota g/cm ³ (při 15°C):	0,73

Balení:

sprej 400 ml

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyn. Ve vztahu k případným právním třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.