

# SILIKONOVÉ MAZIVO

## Popis:

**SILIKONOVÉ MAZIVO** je směs silikonového tuku, PTFE a přísad, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku a teplot od  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $250^{\circ}\text{C}$ . **SILIKONOVÉ MAZIVO** je nevodivé a vysoce odolné agresivním látkám, jako např. slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědly a detergentům.

## Použití:

**SILIKONOVÉ MAZIVO** se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je ideální na mazání teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových ozubených převodů a pásových dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky, je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty.

## Výhody:

- Tepelná odolnost od  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $250^{\circ}\text{C}$
- Vynikající tlaková odolnost
- Výborná přilnavost

## Návod k použití.

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem **TECHNOSOL<sup>®</sup>**. Potom mazivo aplikujte běžným způsobem.

## Technická data:

<b>Barva:</b>	Nažloutlá
<b>Složení:</b>	Silikonové mazivo, teflon, aditiva
<b>Hustota (20°C):</b>	$1225 \text{ kg/m}^3$

## Balení:

dóza 500 ml