



TEF[®]HT

Popis:

TEF[®]HT je speciální mazivo na bázi PTFE určené především pro mazání silně zahřátých řetězů, pastorků nebo kladek a všech druhů vysokoteplotních aplikací. Neobsahuje silikon a je použitelný v rozsahu teplot od – 20°C do +230°C, krátkodobě až 260°C.

Použití:

TEF[®]HT proniká i do nejnepřístupnějších míst, kde vytváří čistý a velmi odolný film, který eliminuje opotřebením pohyblivých částí. Je vynikající především pro mazání a ochranu řetězů, řetězových válečků, pastorků, lan, čepů, řetězových kol a kluzných drah v sušících a vypalovacích pecích nebo tunelech. Dále je velmi vhodný pro mazání řetězových dopravníků ve sterilizačních provozech, lakovnách, sklárnách, tepelných elektrárnách a slévárnách, při výrobě cihel nebo stáčírnicích nápojů.

Produkt má vynikající oxidační stabilitu a mazací schopnost. Rovněž poskytuje dlouhodobou životnost a zabraňuje vzniku vysokoteplotních úsad, vznikajících při používání minerálních olejů.

Výhody:

- výborná přilnavost
- vynikající tepelná stálost
- tepelná odolnost od –20°C do +230°C, krátkodobě 260°C
- výrazně snižuje tření a opotřebením
- odolnost vůči vodě a tlakům
- chrání proti korozi
- neobsahuje silikon
- prodlužuje periody mazání

Návod k použití:

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL[®]).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

Technická data:

Barva:	světležlutá
Bod tuhnutí:	-45°C
Bod vzplanutí:	270°C
Rozsah teplot:	-20°C až 230°C - krátkodobě až 260°C
Viskozita při 40°C	cca 190mm ² /s
Viskozita při 100°C	cca 20mm ² /s

Balení: sprej 400 ml

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu