TEF

Popis:
TEF je čirý olej s PTFE ve spreji, určený pro běžné mazání. Neobsahuje silikon a je použitelný v rozsahu teplot od – 20°C do +195°C, krátkodobě 230°C.

Použití:
TEF vytváří na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE, který je odolný proti působení vody, tlaku a teplot. TEF dobře proniká, odpuzuje vlhkost, chrání před korozí, zabraňuje přimrzání gumových těsnění, maže, odstraňuje vrzání a snižuje opotřebení součástí. TEF může být použit hlavně pro běžné mazání různých ložisek, převodových a ráčnových mechanizmů, řetězů, čepů, klínů, svorníků, ozubených kol, pantů, zámků, vodicích lišt, kontaktů, lan a lanovodů, elektromagnetických spínačů, nástrojů apod.

Výhody:
- výborná přilnavost
- rozsah teplot od –20°C do +195°C, krátkodobě 230°C
- odolnost vůči vodě a tlakům
- chrání proti korozi
- neobsahuje silikon
- snižuje opotřebení
- prodlužuje životnost strojů a nástrojů

Návod k použití:
1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

Technická data:

Barva:	žlutá
Bod tuhnutí:	-20°C
Bod vzplanutí:	nad 180°C
Rozsah teplot:	-20°C až 195°C
	krátkodobě až 230°C
Viskozita při 40°C	ca 40mm^2/s
Odolnost proti vodě:	0-90°C
Ochrana proti korozi:	stupeň koroze 0
Elektrická pevnost:	min.25kV/2,5mm

Balení:
sprej 400 ml

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.