

TECHNICKÝ LIST



Výrobce:

Novato spol. s r.o.
Uralská 6, 160 00 Praha 6
tel: 233 339 688
fax: 224 315 198
obchod@novato.cz www.novato.cz

Název výrobku:

TS[®] HRANA

Popis:

TS[®] HRANA je teplem smrštitelná ochranná lemovka s vnitřní lepicí vrstvou, vyrobená z radiálně zesíťovaného polyolefinu.

Použití:

TS[®] HRANA se používá k ochraně přímých a tvarovaných hran plechů, desk a tabulí z kovů, skla, dřeva, plastů apod. Na vnitřní ploše je opatřena vrstvou tavného lepidla, které se po instalaci na chráněnou hranu aktivuje proudem horkého vzduchu. Vzhledem k tvarové paměti základního materiálu po smrštění (tvar „V“ se smrští na tvar „U“) a výborné přilnavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání ve velkém rozsahu pracovních teplot.


Výhody:

- spolehlivá a odolná ochrana přímých i tvarovaných hran
- tvarová paměť
- přilnavost k různým materiálům

Technické údaje:

Velikost	A (max.)	B (min.)	C (min.)	D (min.)	E (typická)
TS HRANA – NR.6	0,6	0,5	3,5	0,8	1,25
TS HRANA – NR 7	1,0	0,9	4,8	1,6	1,25
TS HRANA – NR 8	2,0	0,9	6,6	2,5	2,25
TS HRANA – NR 9	4,2	0,9	13,5	4,5	2,20

před smrštěním



po smrštění



Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany:

TS HRANA – NR.6	10 mm
TS HRANA – NR 7	15 mm
TS HRANA – NR 8	20 mm
TS HRANA – NR 9	25 mm

Barva: černá
Rozsah provozních teplot: - 55°C až + 80°C
Doporučená teplota zpracování: 120°C až 180°C
Pevnost v tahu: Min. 9 MPa (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla 150°C): 168 hod.

Návod k použití:

Nejprve oddělte potřebný kus TS[®] HRANY a nasadte ji na hranu která má být chráněna. Postupně ji zahřívejte horkým vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.

TECHNICKÝ LIST



Balení:

TS[®] HRANA se dodává ve 4 různých rozměrech a jednotné délce 1,2 m.

Objednací číslo:

TS HRANA – NR.6	700260
TS HRANA – NR 7	700270
TS HRANA – NR 8	700280
TS HRANA – NR 9	700290

Upozornění:

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.