

# TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	<b>ULTRALON PRINT</b>
Popis	Technická kapalina speciálně vyvinuta k odstranění inkoustu z ofsetových tiskařských lisů. Neobsahuje petrolejové deriváty, ředidla, uhlovodíky poškozující elastomery a gumu. Jedná se o produkt absolutně bez obsahu nebezpečných látek a bez VOC.
Doporučené použití	Používá se k odstranění inkoustu z tiskařských potahů – ředění ¼ ULTRALONU PRINT a ¾ vody. Vyplachovací operace a konečné čištění – 1/3 ULTRALONU PRINT a 2/3 vody. V případě zaschlého inkoustu nebo skvrn použijte ULTRALON PRINT neředěný. Obsahuje inhibitory koroze, nepoškozuje elastomery a gumu, lakované povrchy, kovy. Efektivní i pro vnější znečištění. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot. Má antikorozivní vlastnosti.
Oblast použití	<b>Tiskárny:</b> proplachovací operace, mechanické čištění gumových válců, kde dojde k odstranění barvy a částečně k renovaci gumy. odstranění tiskových barev z povrchu tiskařských strojů při údržbě <b>Ostatní:</b> odstranění nevytvrzených barev
Způsob aplikace	Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním. Lze ředit vodou (od 25% ) se kterou vytváří účinnou emulzi. Kapalina nepění.
Technická data	Skupenství ( 20°C ): kapalina Barva: jantarová Zápach: slabý Teplota varu: 245°C Bod vzplanutí: >130°C Meze výbušnosti: neuvedeno Relativní hustota: 0,89 g/cm <sup>3</sup> při 20°C Rozpustnost ve vodě: schopný emulgovat Obsah VOC: 0 kg/kg Teplota vznícení: >300 °C
Bezpečnost práce	Výrobek není klasifikován jako nebezpečný přípravek. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, viz bezpečnostní list.

## TECHNICKÝ LIST



R-věty	nejsou
Výstražné symboly	žádné
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů
Přepravní podmínky	Přepřavovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Výrobek nepodléhá regulaci přepravy dle ADR, RID, ICAO/IATA, IMDG
Skladovatelnost	Skladujte v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných při teplotě nad 0°C
Balení	25 L, 200 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.