

TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	ULTRALON STRONG
Popis	Vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek pro silné znečištění. Bezpečný k většině povrchů. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.
Doporučené použití	Speciálně pro čištění silně znečištěných vodě odolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůči kovům - nekorozivní. Rozpouští anorganické, ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy po pneumatikách.
Oblast použití	Strojírenství: silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelin, Plastikářský průmysl: čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem, vyplachování a čištění systémů v plastikářském průmyslu Stavební průmysl: stroje, stopy po pneumatikách Ostatní: podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně, čištění řetězů
Způsob aplikace	Ředí se vodou v 2% až 5% koncentraci pro mírné znečištění a 15% pro silné znečištění. Může být použit i neředěný. Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchně vodou. Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost.
Technická data	Skupenství (20°C): kapalina Barva: modrá Zápach: svěží – mentol/borovice Hodnota pH: 13,8 (20°C) Teplota varu: 100 °C Hořlavost: není hořlavina Bod vzplanutí: neurčen relativní hustota: 1,095g/cm ³ při 20°C rozpustnost ve vodě: rozpustný
Bezpečnost práce	dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku, nevdechujte výpary, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.

TECHNICKÝ LIST



R-věty	R35 - způsobuje těžké poleptání
Výstražné symboly	C - žíravý
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 8, číslo nebezp. 80, obalová skup. III, bezp. značka 8, číslo UN1760
Skladovatelnost	Skladujte v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných. Neskladovat společně s okysličujícími a kyselými látkami.
Balení	25 L, 40 L, 200 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.