

## TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz
Název výrobku	<b>ULTRALON TAR</b>
Popis	Speciální kapalina určená k odstranění asfaltu, dehtu, živíc, zapečených olejů a jejich usazenin při spalování.
Doporučené použití	Používá se jako silné rozpouštědlo pro většinu ropných produktů, olejů, zkarbonizovaných látek v rafinériích, obalovnách, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Tato technická kapalina má univerzální použití a je vhodná pro čištění silniční techniky při pokládání povrchů silnic, cest, parkovacích ploch apod. Dále pro ředění živíc v laboratorních podmínkách. Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vysokých venkovních teplotách. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot, má antikorozivní vlastnosti. Očištěný povrch je možno opláchnout vodou. Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Toluén, Xylen
Oblast použití	<b>Strojrenství:</b> silné rozpouštědlo olejů a vazelin, odstraňuje zkarbonizované látky <b>Obalovny:</b> ředění asfaltu v laboratořích, čištění při přípravě a pokládce asfaltu, čištění silniční techniky <b>Ostatní:</b> odstraňuje zapečené ropné usazeniny, bitumen, živice, inkoust, surová ropa, paliva, minerální maziva, dehet, zbytky lepidel
Způsob aplikace	Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.
Technická data	Skupenství ( 20°C ): kapalina Barva: transparentní Zápach: mírný Bod vzplanutí: 50°C Teplota varu: 150°C Zápalná teplota: >230°C Meze výbušnosti: 0,8-7%obj. Relativní hustota: 0,865 g/cm <sup>3</sup> při 20°C Rozpustnost ve vodě: nerozpustný KB index: 215
Bezpečnost práce	dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku, nevdechujte výpary, používejte ochranný oděv, viz bezpečnostní list.

## TECHNICKÝ LIST



R-věty	R10 – hořlavý R37 – dráždí dýchací orgány R65 – zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic R66 – opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže R67 – vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Výstražné symboly	Xn – zdraví škodlivý
Zneškodňování	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady, nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů
Přepravní podmínky	Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: ADR/RID : třída 3, obalová skup. III, bezp. značka 3, číslo UN1268
Skladovatelnost	Skladujte v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.
Balení	10 L, 30 L
Upozornění	Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právním třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.