

ULTRALON P

Popis:

ULTRALON P je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je netoxický, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Používá se na všechny vodě odolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků. Rychle se odpařuje.

Použití:

ULTRALON P se používá k technickému čištění všech vodě odolných povrchů. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají. Neředitelný lze používat až do -15°C .

| Ředění | A | B | C | D |
|-------------------------|---|---|---|-------|
| Díly ULTRALONU P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Díly vody | 1 | 3 | 5 | 30-50 |

A- motory, obráběcí stroje, autodíly C – potravinářské stroje a provozy
B- silně znečištěné podlahy, stroje D – čištění vysokým tlakem, všeobecné čištění

Výhody

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný
- rychle se odpařuje

Návod k použití:

ULTRALON P se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchně vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 40°C výrazně zvyšuje účinnost. U kovů bez povrchové ochrany vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU P s čištěným povrchem.

Technická data:

| | |
|---|------------------------------|
| Skupenství (při 20°C): | kapalina |
| Hodnota pH (při 20°C): | 8 - 8,5 |
| Balení: | kanystr 25 a 40 l, sud 200 l |

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.