

ULTRALON

Popis:

ULTRALON je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je netoxický, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Používá se na všechny vodě odolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků.

Použití:

ULTRALON se používá k technickému čištění všech vodě odolných povrchů. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

Ředění	A	B	C	D
Díly ULTRALONU	1	1	1	1
Díly vody	3	5	10	50-100

A - motory, obráběcí stroje, autodíly

B - silně znečištěné podlahy, stroje

C – potravinářské stroje a provozy

D – čištění vysokým tlakem, všeobecné čištění

Výhody:

- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů
- vysoce účinný

Návod k použití:

ULTRALON se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 60°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU s čištěným povrchem.

Technická data:

Skupenství (při 20° C):	kapalina
Hodnota pH:	12-13

Balení:

kanystr 25 a 40 l, sud 200 l