

ZOS[®] B

Popis:

ZOS[®] B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně vybraných pojiv s vysokou krycí silou a optimální odolností proti otěru.

Použití:

ZOS[®] B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho používat bez základního nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používat k povrchové úpravě ocelových konstrukcí, karosérií, lodí a k opravám pozinkovaných povrchů v místech poškození ochranné vrstvy následkem vrtání, řezání nebo sváření.

Výhody:

- snadná aplikace
- dobře kryje
- výborná přilnavost
- vysoká elasticita
- odolnost proti otěru

Návod k použití:

Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL[®]. Optimální přilnutí lakované vrstvy se dosáhne lehkým zbroušením povrchu. Optimální teplota dózy před aplikací je 20°C. Obsah dózy před použitím alespoň 2 minuty intenzivně protřepejte.

Podle našich zkušeností stačí tloušťka vrstvy cca 50µm, aby se dosáhlo dostačujících antikorozních vlastností. Proto doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášíte křížem. Po nanesení první vrstvy vyčkejte cca 20-30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášíte druhou vrstvu. Barvu nanášíte ze vzdálenosti 20-25 cm.

Technická data:

Bod vzplanutí:	< - 44°C
Tenze par (při 37,8°C):	550 mbar
Hustota (při 20°C)	720 kg/m ³

Balení:

sprej 400 ml