

TECHNICKÝ LIST



Výrobce	Novato spol. s r.o. Uralská 6, 160 00 Praha 6 tel:233 339 688 fax: 224 315 198 obchod@novato.cz www.novato.cz																
Název výrobku	ŘEZON[®] LTS																
Popis	<p>ŘEZON[®] LTS je řezná kapalina pro všestranné použití. Má vynikající mazací schopnosti. Vytváří kluzný film snižující opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost zařízení.</p> <p>ŘEZON[®] LTS je ze syntetického oleje bez tuhých maziv se speciální složkou ochrany kovů, která vytváří na povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností (až 5000N), pro extrémní vysoká zatížení. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu i při vysokých teplotách.</p> <p>Je ideální pro snadné a přesné operace na materiálu, kde umožňuje vyšší řeznou rychlost, chrání používané nástroje, prodlužuje životnost nářadí, přičemž antikorozivně chrání obráběný materiál.</p>																
Doporučené použití	<p>ŘEZON[®] LTS lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny. Je obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání.</p> <p>Vynikajících výsledků dosahuje při aplikacích, jako jsou vrtání, soustružení, frézování, vystružování, řezání, lisování, protlačování, prorážení, drážkování, ohýbání, protahování a roztahování.</p>																
Vlastnosti	<p>Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a hlučnost. Chrání a prodlužuje životnost nářadí. Má malý sklon k oxidaci, dobrou odolnost proti vymývání vodou. Chrání proti korozi.</p>																
Technická data	<table><tr><td>Složení:</td><td>syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi</td></tr><tr><td>Zatížitelnost:</td><td>5000 N</td></tr><tr><td>Opotřebení:</td><td>0,42 mm</td></tr><tr><td>Obsah pevných látek:</td><td>žádný</td></tr><tr><td>Viskozita:</td><td>střední</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>červená tekutina</td></tr><tr><td>Bod vzplanutí:</td><td>nemá</td></tr><tr><td>Rozpustnost ve vodě:</td><td>nemísitelný</td></tr></table>	Složení:	syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi	Zatížitelnost:	5000 N	Opotřebení:	0,42 mm	Obsah pevných látek:	žádný	Viskozita:	střední	Barva:	červená tekutina	Bod vzplanutí:	nemá	Rozpustnost ve vodě:	nemísitelný
Složení:	syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi																
Zatížitelnost:	5000 N																
Opotřebení:	0,42 mm																
Obsah pevných látek:	žádný																
Viskozita:	střední																
Barva:	červená tekutina																
Bod vzplanutí:	nemá																
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelný																
Balení	400 ml sprej																
Objednací číslo	203013																
Upozornění	<p>Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.</p>																