

ŘEZON[®] LT

Popis:

ŘEZON[®] LT je speciální řezná kapalina ze syntetického oleje. Obsahuje speciální složku ochrany kovů, která vytváří na povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu i při vysokých teplotách. Je určen pro extrémní vysoká zatížení.

Použití:

ŘEZON[®] LT je všestranná řezná kapalina. Má malý sklon k oxidaci. Je velmi přilnavá s dobrou odolností proti vymývání vodou. Na materiály působí antikorozivně. ŘEZON[®] LT má vynikající mazací schopnosti a kluzný film snižuje tření, hlučnost, opotřebení a provozní teploty nástroje. Tím prodlužuje životnost nástrojů i zařízení. Umožňuje vyšší řeznou rychlost a tak zvyšuje produktivitu práce. Je obzvláště vhodný pro přesné operace, dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání. ŘEZON[®] LT lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny.

ŘEZON[®] LT lze použít pro následující procesy:

- vrtání
- prorážení
- řezání
- protahování
- protlačování
- frézování
- ohýbání
- lisování
- soustružení
- drážkování
- vystružování
- roztahování

Výhody:

- snese vysoké zatížení
- stabilní při vysokých teplotách
- prodlužuje životnost nástrojů
- chrání materiály před korozí
- nesmývá se vodou
- zvyšuje produktivitu

Technická data:

Složení:	syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi
Zatížitelnost:	5000 N
Barva:	červená tekutina
Bod vzplanutí:	nemá
Viskozita:	střední
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelný
Obsah pevných látek:	žádný

Balení:

Kanistr 5 a 25 l