

WEGA[®]

Popis:

WEGA[®] odpuzuje vlhkost, uvolňuje rez, maže, chrání proti korozi a agresivním látkám, čistí. Uplatnění nachází při opravách a údržbě ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

Použití:

WEGA[®] zamezuje vzniku zkratů v elektrických zařízeních, dlouhodobě chrání před agresivními látkami a tím brání vzniku oxidace. Má mimořádně vodoodpudivé účinky a řeší nejen problematiku navlhklých nebo zaplavených elektroinstalací, ale má i funkci dlouhodobé preventivní ochrany. Velmi dobře se uplatňuje i při mazání jemné mechaniky. Vysoká pronikací schopnost jej umožňuje použít pro uvolňování zarezlých, zadřených nebo pevně dotažených spojů, nepohyblivých součástí, lanek a táhel.

Výhody:

- vytěsňuje vodu
- chrání proti korozi
- uvolňuje nepohyblivé spoje
- maže jemnou mechaniku

Návod k použití:

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. **Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě !**
3. U zarezlých spojů nechte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

Technická data:

Teplota varu:	189°C
Bod vzplanutí:	< -30°C
Bod tuhnutí:	-52°C
Hustota (20°C):	577 kg/m ³
Tenze par (20°C):	3015 mm Hg
Elektrická pevnost:	>30kV/cm za min. ASTM D8777

Balení:

sprej 400 ml